



AVVITATORI A CONTROLLO DI COPPIA A PISTOLA

Nuova serie brushless regolabile

con frizione a stacco meccanico

SERIE DFT - RANGE 0,5 - 12Nm

MINI DFT



DFT



DATI TECNICI

	MINI DFT		DFT	
	DFT023FMZ	DFT045FMZ	DFT085FMZ	DFT127FMZ
Batteria al Litio (V)	14,4			
Range di coppia (Nm)	0,5 - 2	1 - 4	3 - 8	5 - 12
Rpm (min ⁻¹)	400 - 1.300	150 - 900	150 - 900	100 - 600
Dimensioni con BL1415 (mm)	159x72x232	159x72x232	190x72x237	190x72x237
Peso con BL1415 (Kg)	1.1	1.1	1.3	1.3
Dimensioni con BL1430B (mm)	159x72x249	159x72x249	190x72x254	190x72x254
Peso con BL1430B (Kg)	1.3	1.3	1.5	1.5
Fasi di avvit. programmabili F/R	7 step (5 di avvicinamento; 1 di stacco frizione ; 1 dopo scatto frizione)			
Tipologia di programmazione fasi	PC			
Tipologia di collegamento	Mini USB			
Tipo di attacco	Rapido 1/4" E			
Tipo di motore	Brushless			
Led segnalaz. esito avvitatura	SI (OK > Verde - NOK > Rosso)			
Led illum. zona lavoro	SI - Regolabile			
Freno motore	SI - Settabile			
Avvitamenti sinistrorsi	SI			
Controllo livello della batt.	SI			
Segnalaz. e/o blocco per manut.	SI			
Accuratezza e precisione	+/- 10 %			
	Cm -Cmk > 1,67			

Nota: l'avvitatore viene fornito privo di accessori